

## 7. Wytyczne technologiczne

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>Korytarz Magazyn</b>	
Powierzchnia			
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Gładkie, trwałe, zmywalne, do sufitu, np. lamperia olejna matowa lub inna
		Okładzina	
	Podłoga		Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, z rulonu szczelnie spawana, wykładana na ścianę na wys. 8 cm, np. winigam, linoleum
	Stolarka		
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna
	Gniazda zwykłe		
	Gniazda specjalne		
	Instalacja zajętości		
	Instalacja		
	Instalacja		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		20°C – grzejniki z atestem higienicznym dla obiektów służby zdrowia, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		1,5 wymiany/h
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod-kan.		
	Instalacja gazowa		
	Instalacja parowa		
	Instalacje specjalne		