

Nazwa i numer pomieszczenia		Śluza	
Powierzchnia			
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	Powłokowy, bez spoinowy, nienasiąkliwy odporny na działanie środków dezynfekcyjnych system wykończenie ścian do sufitu,
	Podłoga	Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, z rulonu szczelnie spawana, wykładana na ścianę na wys. 8 cm, np. winigam, linoleum	
	Stolarka		
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna Miejscowa nad umywalką	
	Gniazda zwykłe		
	Gniazda specjalne		
	Instalacja		
	Instalacja lamp bakteriobójczych	Oprawa ścienna, z wyłącznikiem na zewnątrz pomieszczenia, z sygnalizacją załączenia i zabezpieczonymi przed przypadkowym wyłączeniem lub załączeniem	
	Instalacja		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20° C – grzejniki z atestem higienicznym dla obiektów służby zdrowia, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wymiany/h	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod-kan.	Umywalka z baterią uruchamianą bez kontakty z dłonią	
	Instalacja gazowa		
	Instalacja parowa		
	Instalacje specjalne		