




## RODZAJE STOLARKI OKIENNEJ + POWIERZCHNIE DOCIEPLANYCH STROPÓW

Str. 1

Nazwa wyrobu		Okna profilowane PCV ( wg specyfikacji technicznej)						Docieplenie stropów.							
Oznaczenie	Nr1	Szt.	Nr 2	Szt.	Nr 3	Szt.	Wetna szklana	Styropapa / kratki went.							
SCHEMAT											Wetna szklana GULLUL - w m <sup>2</sup>	Płyty PWS - w m <sup>2</sup> / kratki PCV wg. przedmiaru - szt..			
	Rozmieszczenie	pn.	wsch.	pd.	zach.	pn.	wsch.	pc.	zach.	pn.	wsch.	pd.	zach.	Według specyfikacji technicznej	
	Wymiary w świetle osieży	1200			1200			2400			1800				
		1800			550			1800							
	Blok A								* 3					1598,0	0,00 / 56
	Blok B	11	3	12	3		17		26	6	58	6	83	2576,7	68,8 / 100
	Blok C									62		68		1049,0	42,2 / 48
	Blok D	3		5							42		28	1600,6	49,6 / 57
	Blok E						17					16		516,6	109,0 / 40
	Łącznik F														72 / -
Łącznik G													111,6	0,00 / 10	
Budynek po Spalarni													268,75 / -		
Razem:		37					46				386		7452,5	611,35 / 311	

Uwaga! Wykonawca robót jest zobowiązany sprawdzić wymiary w naturze.

Okna z lufekami – lufki otwierane z wysokości podłogi!

\* - 3 okienka (policzono zamiast 3 okienek w wentylatorni bloku A.